


IZAR METAL I2.L1.600.XY'

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s ocelovým plechem lakovaným RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034 , RAL 1018, RAL Měď, RAL Bronz, RAL 7023 nebo RAL 5009

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☑	☑	☑	☑	☑
20,9	3000	2698	2402	600	80	40	M	-	-	-	-	-	1400

Lucis I2.L1.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 20,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2698 lm

Světelný tok svítidla: 2402 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L1.600.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED G6

