


IZAR METAL I2.L2.320.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo v kombinaci s ocelovým plechem lakovaným RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034 , RAL 1018, RAL Měď, RAL Bronz, RAL 7023 nebo RAL 5009

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9,1	4000	1278	1111	320	80	40 Project 2	M	-	-	-	-	-	DIALUX 08.01.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1278 lm

Světelný tok svítidla: 1111 lm

A: 320 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 800 g

Lucis I2.L2.320.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L2.320.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED G6

