



IZAR METAL I2.L2.600.XY'

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo v kombinaci s ocelovým plechem lakovaným RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034 , RAL 1018, RAL Měď, RAL Bronz, RAL 7023 nebo RAL 5009

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☑	☑	☑	☑	☑
20,9	4000	2806	2499	600	80	40	M	-	-	-	-	-	1400

Lucis I2.L2.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 20,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2806 lm

**Světelný tok svítidla:** 2499 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L2.600.X IZAR METAL LED  
Lamps: 1 x LED G6

