



ZERO ZL3.K1.Z600.Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight
50,8	3000	6658	5188	600	100	2000	M	-	P*	Q*	-	8500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 50,8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6658 lm

Světelný tok svítidla: 5188 lm

A: 600 mm

B: 100 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 8500 g

Lucis ZL3.K1.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

